



Тип	Подвесной
Материалы и цвета	прозрачное, зеленое, янтарное стекло; стальной поддерживающий кабель с прозрачной сферой безопасности; серый/прозрачный кабель питания
Источник света	<p>светодиодная лампа, G4, 12 В DC, 1x макс. 1 Вт / номинальная мощность 0,8 Вт / класс энергоэффективности G / 69 лм / 2700 К / CRI 80 / степень защиты IP65</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: степени защиты IP — патроны (цоколи) IP65 (не пригодны для погружения в воду); кабели IP68.</p>
Питание	трансформатор 12 В DC не входит в комплект

Размеры



стекло H 10x7 см прибл.
длина провода 300 см
Обрезается по размеру

Артикул

MRS прозрачный
MRSA янтарный
MRSGR зелёный

Принадлежности для системы гель-бокс

ED6 драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не
 диммируемый (макс. 9 ламп)
MB1 гель-бокс мини, IP68 (макс. 2 подключения, включая
 соединители)
MB2 гель-бокс мини, IP68 (макс. 6 подключений, включая
 соединители)
KP1 удлинитель 5 м, гель-бокс мини, IP68 (макс 1 лампа)

Принадлежности с быстроразъёмными контактными зажимами

ED6CR драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не
 диммируемый, с быстроразъёмными соединителями
 (макс. 9 ламп)
CRM блок быстроразъёмных контактных зажимов, IP68, 1
 ВХОД и 5 ВЫХОДОВ (макс. 5 подключений)
CRS одиночный быстроразъёмный контактный зажим,
 IP68
KP2 удлинитель 5 м, быстроразъёмные контактные
 зажимы IP68 (макс. 1 лампа)