


<b>Тип</b>	напольный
<b>Материалы и цвета</b>	прозрачное, зеленое, янтарное стекло; серый/прозрачный кабель питания
<b>Источник света</b>	<p>светодиодная лампа, G4, 12 В DC, 1x макс. 1 Вт / номинальная мощность 0,8 Вт / класс энергоэффективности G / 69 лм / 2700 К / CRI 80 / степень защиты IP65</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в <b>EPREL</b>, <a href="#">Нажмите здесь</a></u></p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: степени защиты IP — патроны (цоколи) IP65 (не пригодны для погружения в воду); кабели IP68.</p>
<b>Питание</b>	трансформатор 12 В DC не входит в комплект

## Размеры



10×7 см пригл.  
длина провода 300 см

---

### Артикул

MR0 прозрачный  
MR0A янтарный  
MR0GR зелёный

---

### Принадлежности для системы гель-бокс

ED6 драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый (макс. 9 ламп)  
MB1 гель-бокс мини, IP68 (макс. 2 подключения, включая соединители)  
MB2 гель-бокс мини, IP68 (макс. 6 подключений, включая соединители)  
KP1 удлинитель 5 м, гель-бокс мини, IP68 (макс 1 лампа)

---

### Принадлежности с быстроразъёмными контактными зажимами

ED6CR драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый, с быстроразъёмными соединителями (макс. 9 ламп)  
CRM блок быстроразъёмных контактных зажимов, IP68, 1 ВХОД и 5 ВЫХОДОВ (макс. 5 подключений)  
CRS одиночный быстроразъёмный контактный зажим, IP68  
KP2 удлинитель 5 м, быстроразъёмные контактные зажимы IP68 (макс. 1 лампа)