



Тип	Подвесной
Материалы	основание металлическое, стойка латунная или никелированная, рассеиватель из стекловолокна
Комбинации цветов	основание окрашенное чёрное / стойка латунная без обработки / контротражатель из неокрашенного или окрашенного в белый цвет стекловолокна основание никелированное / стойка никелированная / контротражатель из стекловолокна без окраски или окрашенного в белый цвет
Источник света	светодиодная лампа, E27, 230 В, 3x8 Вт / класс энергоэффективности E / 2700 лм / 2700 К / CRI ≥80 Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь
Питание	110 В (без ламп) — 240 В

Размеры



Контротражатели Ø 40/60/80 см,
основание Ø 9x3,5 см,
Провод обрезается по размеру
H макс.
PK65: 200 см / стойка 63 см
PK66: 210 см / стойка 83 см
PK67: 220 см / стойка 100 см

Артикулы PK65	PK65LN	латунь/натуральный
	PK65LW	латунь/белый
	PK65LNNC	никель/натуральный
	PK65LWNC	никель/белый

Артикулы PK66	PK66LN	латунь/натуральный
	PK66LW	латунь/белый
	PK66LNNC	никель/натуральный
	PK66LWNC	никель/белый

Артикулы PK67	PK67LN	латунь/натуральный
	PK67LW	латунь/белый
	PK67LNNC	никель/натуральный
	PK67LWNC	никель/белый
