



Тип	настенный или потолочный
Материалы	металлическая конструкция, рассеиватель из стекловолокна
Источник света	Светодиод COB 1x15 Вт, 450 мА / номинальная мощность 15 Вт / класс энергоэффективности D / 2200 лм / 2700 К / CRI 80 <u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u>
Питание	220-240 В светодиодный драйвер постоянного тока, макс. 20 Вт / диммируемый Triac (110 В по запросу / диммируемый DALI)
Размеры	 Ø 70 см прибл.

Артикул

PKCW7LVOG золото

PKCW7LVOS серебро

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH





Тип	Настенный
Материалы	металлическая конструкция, рассеиватель из стекловолокна
Источник света	Светодиоды 2x1 Вт, заменяемые / номинальная мощность 2 Вт 350 мА / класс энергоэффективности D / 280 лм / 2700 К / CRI 80 <u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u>
Питание	драйвер 350 мА 110 В или 240 В не диммируемый (версия с регулируемой яркостью доступна по запросу)

Размеры



PostKrisi 40
основание Ø 9×3,5 см,
рассеиватель Ø 40 см,
H аукцион 60 см, вылет 25 см



PostKrisi 21
основание Ø 9×3,5 см,
рассеиватель Ø 21 см,
H общ. 23 см,
вылет 14 см

Артикулы 21 PKP21LN Ø 21 см / натуральный
PKP21LW Ø 21 см / белый
PKP21LG Ø 21 см / золото
PKP21LS Ø 21 см / серебро

Артикулы 40 PKP40LW Ø 40 см / белый
PKP40LG Ø 40 см / золото
PKP40LS Ø 40 см / серебро